

# 除氨氮剂 DV-S201

## 一、产品概述：

除氨氮剂 DV-S201 由氨氮吸附剂与吸附催化氧化剂复合而成，专门针对含氨氮废水处理的特种化学药剂组合。可有效降解各种废水中的氨氮，氨氮去除剂具有反应速度快、适应范围广、无需改变处理工艺，只需要增加投加装置的特点。特别适用于中、低浓度的氨氮废水。

## 二、产品应用及特点：

除氨氮剂 DV-S201 对含氨氮的工业废水和生活废水均具有优异的除氨氮效果，可用于单独物化处理或其它物化、生化处理后的氨氮处理。添加量少，去除率高，操作简便；具有一定脱色、降 COD 的功能；环保型污水处理药剂。

## 三、产品性状：

外观： 白色固体粉末                      pH（1%水溶液）： 1~4

## 四、使用方法：

将废水的 pH 值控制在 6~7 之间（最佳的反应 pH 值 6.5），除氨氮剂 DV-S201 的投药量如下：

废水中氨氮的含量 mg/L	除氨氮剂 DV-S201 投加量 kg/m <sup>3</sup>
8~100	0.9
100~200	2.0
200~300	3.0

投加完毕，搅拌均匀，废水曝气反应 2 小时以上，处理后的废水经沉淀池沉淀后并检测达标后，即可排放。

## 五、注意事项：

除氨氮剂 DV-S201 储存容器应符合安全规定，防止日晒雨淋，保存于阴凉通风。使用该产品时，操作时应戴手套，不可与皮肤直接接触，应具备良好的通风设施，保证使用过程的安全。避免溅入眼中，万一接触，应快速用水彻底清洗。若发生灼痛，就医，严禁吞食。个人防护见 MSDS。

深圳市宝安区 115 区宝运达物流中心宝运达物流信息大厦 5 楼 510-515

电话：0755-61139999 传真：0755-61586233

<http://www.topchemical.com>

## 六、包装与贮存：

除氨氮剂 DV-S201 用牛皮纸袋或塑料桶包装：25kg/包或 50kg/桶。与酸类、碱类、氧化剂、还原剂、易燃易爆物、食品化学等分开存放。储存于通风、阴凉、避光、干燥处，在密封容器里贮存期约为一年。