

阻垢剂 DV-S217

一、产品特点：

阻垢剂 DV-S217 具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能，并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。阻垢剂能除去垢和阻止水垢的形成，提高热交换效率，减少电能或减少燃料的消耗；水处理还可减少排污，提高水的利用率，一般可节约 60%以上，符合我国节能减排的新政策。

二、适用范围：

可适用于不同水源，可用于纯水系统无机盐垢，反渗透膜抑垢，对碳酸盐防垢效果尤佳，有良好的缓蚀作用。

三、理化指标：

外观：黄色至琥珀色液体 PH 值：1~3 密度：1.0±0.1g/cm³ (20℃)

四、使用方法：

- 1、加药点：在精密过滤器之前投加；
- 2、稀释倍数：稀释要用纯水，推荐稀释倍数不超过 10 倍。根据给水流量、计算加药量连续投加；
- 3、加药量：根据给水的水质和浓水侧形成各种垢的离子饱和度来投加，加药量一般为 10~50ppm。

五、注意事项：

阻垢剂 DV-S217 储存容器应符合安全规定，防止日晒雨淋，保存于阴凉通风。使用该产品时，操作时应戴手套，不可与皮肤直接接触，应具备良好的通风设施，保证使用过程的安全。避免溅入眼中，万一接触，应快速用水彻底清洗。若发生灼痛，就医，严禁吞食。个人防护见 MSDS。

六、包装及贮存：

阻垢剂 DV-S217 应避免阳光直射，贮存于阴凉、干燥处。与还原性物质、强

深圳市宝安区 115 区宝运达物流中心宝运达物流信息大厦 5 楼 510-515

电话：0755-61139999 传真：0755-61586233

<http://www.topchemical.com>

酸、食用化学品分开储存，在密封容器里贮存期为一年。塑料桶包装：25kg/桶。