

## 缓蚀阻垢剂 DV-S219

### 一、产品概述：

缓蚀阻垢剂 DV-S219 具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能，并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。阻垢剂能除去垢和阻止水垢的形成，提高热交换效率，减少电能或减少燃料的消耗；水处理还可减少排污，提高水的利用率，一般可节约 60%以上，符合我国节能减排的新政策。

### 二、产品特点：

可与有机絮凝剂并用；可用于生产用水及饮用水的制造；有效控制碳酸盐、硫酸盐等盐份的结垢；各类反渗透膜都能使用；进水 pH 值在 6~9 之间均有效；对铝铁的氧化物耐受力好。

### 三、产品性状：

外观：黄色至琥珀色液体      PH 值：1~4      密度：1.0±0.1g/cm<sup>3</sup>(20℃)

### 四、使用方法：

- 1、加药点：在精密过滤器之前投加；
- 2、稀释倍数：稀释要用纯水，推荐稀释倍数不超过 10 倍。根据给水流量、计算加药量连续投加；
- 3、加药量：根据给水的水质和浓水侧形成各种垢的离子饱和度来投加，加药量一般为 20~50ppm。

### 五、注意事项：

缓蚀阻垢剂 DV-S219 储存容器应符合安全规定，防止日晒雨淋，保存于阴凉通风。使用该产品时，操作时应戴手套，不可与皮肤直接接触，应具备良好的通风设施，保证使用过程的安全。避免溅入眼中，万一接触，应快速用水彻底清洗。若发生灼痛，就医，严禁吞食。个人防护见 MSDS。

### 六、包装及贮存：

阻垢剂塑料桶包装：25kg/桶。与酸类、碱类、氧化剂、还原剂、易燃易爆物、食品化学等分开存放。储存于通风、阴凉、避光、干燥处，在密封容器里贮存期约为一年。

深圳市宝安区 115 区宝运达物流中心宝运达物流信息大厦 5 楼 510-515

电话：0755-61139999 传真：0755-61586233

<http://www.topchemical.com>