

缓蚀阻垢剂 DV-S264

一、产品概述：

缓蚀阻垢剂 DV-S264 是集缓蚀、分散、阻垢性能于一体，具有分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢的功能，并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。它能良好的屏蔽、抗渗、防锈性能、阻垢性能及导热性，它的附着能力强，能除去垢和阻止水垢的形成，提高热交换效率，减少电能或减少燃料的消耗；适用于循环冷却水系统。

二、产品特点：

可用于循环冷却水的阻垢和缓蚀，也可应用于化工、冶金、石油等工业的循环冷却水系统；有效无机盐的结垢；进水 pH 值适用范围广；能维持金属设备有良好的传热效果。

三、产品性状：

外观：微黄色液体 PH 值（5%水溶液）：1~4

密度：≥1.10（20℃）

四、使用方法：

- 1、投加方式：可以用计量泵连续投加或间歇式投加使用；
- 2、加药量：加药量一般为 20~50ppm。

五、注意事项：

缓蚀阻垢剂 DV-S264 储存容器应符合安全规定，防止日晒雨淋，保存于阴凉通风。使用该产品时，操作时应戴手套，不可与皮肤直接接触，应具备良好的通风设施，保证使用过程的安全。避免溅入眼中，万一接触，应快速用水彻底清洗。若发生灼痛，就医，严禁吞食。个人防护见 MSDS。

六、包装及贮存：

阻垢剂塑料桶包装：25kg/桶。与酸类、碱类、氧化剂、还原剂、易燃易爆物、食品化学等分开存放。储存于通风、阴凉、避光、干燥处，在密封容器里贮存期约为一年。